

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A24R32-1951-18-B95-60-00-900

4 049 000,00 ₽

Доступные цвета: Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₹

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

+ Добавлено, 13000.00 ₹

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

+ Добавлено, 200000.00 ₹

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31A

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
330

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ОБЩЕЕ

Загрузочное пространство  
фургон общего назначения

Количество мест  
1+6

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухрядная,  
семиместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический,  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением с АБС; тормозные механизмы всех  
колес - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к барабанным  
(специальным барабанным) тормозным  
механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
3100

Внешняя ширина фургона, мм  
2200

Внешняя высота фургона, мм  
2100

Внутренняя длина фургона, мм  
3030

Внутренняя ширина фургона, мм  
2140

Внутренняя высота фургона, мм  
2000

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3 | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 12,9684                                      | 5                                 |

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм       | Толщина передней стенки, мм |
| Экструдированный пенополистирол 30 | 30                          |
| Толщина боковых стенок, мм         | Толщина крыши, мм           |
| 30                                 | 30                          |
| Толщина задней двери, мм           | Толщина пола, мм            |
| 30                                 | 70                          |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники             |
| Алюминиевый профиль 190 мм.                             | Наугольники пластиковые |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                    | Отбойники                        |
| Алюминиевый профиль со скошенным углом | Резиновые - 2 ед.                |
| Подкрылки                              | Лесенка                          |
| Пластиковые                            | Имеется                          |
| Элементы крепления груза на стенах     | Элементы крепления груза на полу |
| Такелажные рейки по бокам фургона      | Отсутствуют                      |
| Боковая защита                         | Уплотнители дверей               |
| Отсутствует                            | 3-х лепестковый                  |
| Освещение                              | Передние белые габаритные фонари |
| Светодиодное                           | Имеется                          |
| Задние красные габаритные фонари       | Задний доп. стоп сигнал          |
| Имеется                                | Имеется                          |
| Вид САТ                                |                                  |
| Европромтоварный фургон                |                                  |

## ПОДРАМНИК

|                                                                                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                              | Крепление фургона к раме шасси |
| Швеллер 100 мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками | Стремянками                    |

ФУРНИТУРА

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                         | Фиксатор дверей                    |
| Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                          |                                    |
| Имеется, с одной стороны                         |                                    |

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                    |
|--------------------|
| Портал ворот       |
| Оцинкованная сталь |

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм                         | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Армированный пластик                                   | Армированный пластик             |
| Напольное покрытие / Толщина, мм                       |                                  |
| Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой |                                  |

ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 3 ед на каждой двери        |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                             |
| Отсутствуют                                                               |                             |